

COLORFILL CLEAN

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το COLORFILL CLEAN είναι ειδικό, όξινο καθαριστικό αρμών και υπολειμμάτων τσιμεντοκονιαμάτων από πλακίδια, φυσικούς λίθους και αδρά αγυάλιστα μάρμαρα.

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Όξινο καθαριστικό υπολειμμάτων τσιμέντου, ασβέστη και αλάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το COLORFILL CLEAN χρησιμοποιείται ως έχει ή αραιωμένο 1:1 με νερό.
- Απλώνουμε το καθαριστικό στην επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί και το αφήνουμε να δράσει για 2-3 λεπτά.
- Στην συνέχεια τρίβουμε με σκληρή βούρτσα και ξεπλύνουμε με άφθονο νερό.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ.** Όλες οι εργασίες γίνονται με την χρήση πλαστικών γαντιών.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 150-200 kg/m², ανάλογα με την εφαρμογή..

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ

- Σε δοχεία του 1 kg.
- Σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε δοχεία που δεν έχουν ανοιχθεί.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το προϊόν κατατάσσεται ως διαβρωτικό.
- Να συμβουλευέστε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης.
- Σε κλειστούς χώρους φροντίστε για τον αερισμό τους κατά την χρήση του προϊόντος.
- Οι εμαγιέ επιφάνειες είναι ευαίσθητες στα όξινα καθαριστικά. Ο καθαρισμός τους πρέπει να γίνεται πολύ γρήγορα και πρέπει να ξεπλένονται πολύ καλά και γρήγορα.
- Τα μεταλλικά δοχεία είναι ακατάλληλα για μετάγγιση του προϊόντος.
- Πριν από κάθε καθαρισμό δοκιμάστε το προϊόν σε μικρή επιφάνεια.
- Προκαλεί εγκαύματα. Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά .
- Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).
- Μην αναπνέετε τις αναθυμιάσεις.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό .
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
- ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777

ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «EAGLE S.A.»

ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ, 66100 ΔΡΑΜΑ ΤΗΛ.: 25210 55960 & 81360 ΦΑΞ: 25210 55961

e-mail: info@eagle-sa.gr web: www.eagle-sa.gr

ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΡΜΟΔΟΜ: ΒΙ.ΠΑ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, 66200 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΤΗΛ.: 25220 21100 & 21079 ΦΑΞ:

25220 21110 e-mail: info@marmodom.eu web: www.marmodom.eu

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή	Διαφανές υγρό
pH	~0,5
Πυκνότητα	1,1 kg/lit

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές. Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη εφαρμογή. Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο τελικός χρήστης.