

MARMO PLUS

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

ΧΡΗΣΗ

Το MARMO PLUS είναι υδατική διασπορά πολυμερών ουσιών η οποία προστιθέμενη σε κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους παρέχει υψηλή ελαστικότητα και πρόσφυση, αδιαβροχοποίηση, αντοχή στην τριβή, τη συρρίκνωση και αντίσταση στη χημική προσβολή.

Ομογενές, ετοιμόχρηστο, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

ΣΥΣΤΑΣΗ

Υδατικό διάλυμα πολυμερούς διασποράς.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το MARMO PLUS αντικαθιστά έως 30% το νερό που απαιτείται για την ενυδάτωση του κονιάματος.
- Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος πρέπει να είναι μεταξύ +5 °C και +35 °C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ

- Σε δοχεία των 1 kg, 5 kg, 18 kg σε παλέτες.
- Σε σφραγισμένα δοχεία και σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο από τον παγετό και την παρατεταμένη έκθεσή του στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα	Λευκό
Ιξώδες	100 mPa.s
Πυκνότητα	1,0 kg/lit
pH	8-9

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές. Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη εφαρμογή. Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο τελικός χρήστης.